



Fichas de accesibilidad urbana

MARQUESINAS DE TRANSPORTE URBANO.

DISEÑO

- ANCHO LIBRE DE PASO ≥ 120 cm Espacio entre el bordillo y la marquesina. Casos excepcionales. >90 cm
- ALTURA LIBRE MINIMA ≥ 220 cm
- ESPACIO INTERIOR $\varnothing 150$ cm
- EQUIPAMIENTO: al menos un apoyo isquiático y un asiento con respaldo y reposabrazos.
- CERRAMIENTO PERIMETRAL ≤ 25 cm Respecto del suelo
De vidrio, transparente o traslúcido, que ha de contar con zonas opaca

UBICACIÓN

- Espacio libre en el acerado ≥ 180 cm . El itinerario peatonal no se interrumpe por la ubicación de la parada
- Los carteles de publicidad no debe restar visibilidad de la aproximación del vehículo

SEÑALIZACIÓN

- Franja de 40 cm de ancho de pavimento tactovisual de botones. La banda será de color amarillo
- Franja de 120 cm de ancho de pavimento táctil de acanaladura y color contrastado, dispuesta en sentido transversal al itinerario peatonal en toda la anchura de la acera hasta alcanzar la proximidad del bordillo y localizar el acceso de la marquesina
- Conviene que la información disponible en la parada se sitúe lo más próxima al acceso de la misma

